


タイラップTY

■スタンダードタイプ




(単位：mm)

品番	全長	最大束線径φ	幅	引張強度N (kgf)	販売単位
TY-23M	92	16	2.4	80 (8)	1000本
TY-232M	203	51			
TY-234M	356	102			
TY-24M	140	32	3.6	133 (14)	
TY-242M	208	51			
TY-26M	281	76			
TY-244M	368	102			
TY-25M	186	45	4.8	222 (23)	
TY-253M	293	75			
TY-28M	360	102			
TY-271M	150	32	7.0	534 (54)	500本
TY-272M	225	53			
TY-27M	343	90	7.6		
TY-275M	457	127	7.0		
TY-277M	617	178			
TY-29M	762	229			

- 316ステンレス製の爪により完全にロックされ、長期間安定した強度を保持します。
- さまざまな配線作業に適しています。
- 材質 本体：66ナイロン
爪：316ステンレス

■テフゼルタイプ




(単位：mm)

品番	全長	幅	最大束線径φ	引張強度N (kgf)	販売単位
TYZ23M	92	2.4	16	80 (8)	1000本
TYZ25M	186	4.8	44	222 (23)	
TYZ28M	360		102		534 (54)
TYZ27M	340	7.0	90	100本	

- 46℃～150℃までと低温～高温下に幅広く使用できます。
- 耐薬品性・耐候性に優れています。
- 材質 本体：テフゼル（フッ素ポリマー）
爪：316ステンレス

■ビス止めタイプ



(単位：mm)

品番	全長	幅	最大束線径φ	取付穴φ	引張強度N (kgf)	販売単位
TY33M	102	2.4	16	3	80 (8)	1000本
TY34M	152	3.6	29	4	18 (178)	
TY35M	197	4.8	44	5	222 (23)	
TY37M	353	7.6	89	6	534 (54)	500本
TY54M	151	3.6	29	4.8 (MAX)	18 (178)	1000本

- 材質 本体：66ナイロン
爪：316ステンレス